



Ausführungsvarianten können von Produktabbildung abweichen

## Frei programmierbare USB-Tastatur mit Touchpad, Maustasten und Magnetkartenleser

Sieht professionell aus und ist es auch. Die vollständig programmierbare Tastatur mit erweitertem alphanumerischem Layout und austauschbaren Tasten ist in erster Linie für den gewerblichen Einsatz am POS gedacht. Sie macht sich dort aufgrund ihrer sehr kompakten Bauweise besonders schlank und lässt sich sehr gerne auch in Tischausschnitte einfügen.

## Entscheidende Vorteile

- Vollständiges alphanumerisches Layout inklusive Numerikblock
- Kompakt – nur 360 mm Gesamtbreite
- Standard 19 mm Tastenabstand
- Staub- und wasserfestes Tastenfeld nach IP54
- Flexible Anpassung des Layouts durch austauschbare, beschriftbare Tasten
- Vollständig programmierbare USB 2.0 Tastatur
- 3-Spur Magnetkartenleser
- Touchpad mit 2 Maustasten
- Umfangreiche UPOS Unterstützung
- Integrierter Speicher
- Umlaufende Kante zum Einbau in einen Ausschnitt
- Ansteckbare Aufstellfüße

## Magnetkartenleser

- Frei programmierbare Header und Terminator je Magnetkarten-Spur
- Einstellbare Übertragung der Start- und Ende-Zeichen (Sentinels)
- Filtern und Ersetzen von Karten-Daten
- Erhöhte Sicherheit beim Karten-Processing durch Programmierung erweiterter Hex-Codes
- Wählbare Magnetkarten-Durchzugsrichtung - liest von rechts nach links und von links nach rechts
- Akustische und optische Anzeige nach korrektem Auslesen der Magnetkarte

- Frei wählbare Ausgabereihenfolge der Spuren

## Technische Daten:

### Layout (Land bzw. Sprache):

Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

### Gehäusefarbe:

Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

### Tastenfarbe:

Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

### Gewicht (Produkt):

ca. 1400 g

### Gesamtgewicht (mit Verpackung):

ca. 1600 g

### Kabellänge:

ca. 1,85 m

### Lagertemperatur:

-20°C bis 60°C

### Arbeitstemperatur:

0°C bis 50°C





### Stromaufnahme:

max. 100 mA

### Anschluss:

- USB

### Produktzulassungen:

- cURus 
- GOST-R 
- CE 
- FCC 

### Systemvoraussetzungen:

- USB Anschluss und USB unterstützendes Betriebssystem

### Lieferumfang:

- SPOS G86-61411
- gedruckte Kurzanleitung
- CD-ROM mit aktueller Software
- Tastenkopf-Abzieher
- 2 ansteckbare Aufstellfüße

### Abmessungen Produkt:

ca. 360 x 198 x 38 mm

### Abmessungen Verpackung:

ca. 415 x 260 x 50 mm

### Zuverlässigkeit:

- Standardtasten (1x1): >25 Mio. Betätigungen
- Mehrfachtasten (1x2, 2x1, 2x2): >20 Mio. Betätigungen
- Touchpad-Tasten: > 300.000 Betätigungen

### Touchpad:

- Auflösung: 1000 dpi
- Anzahl Tasten: 2

### Tastatur:

- Tastentechnologie: ATK
- Schutzart: IP54
- Lebensdauer Standardtaste: > 20 Millionen Betätigungen
- Beschriftungstechnologie: Laser
- Anzahl Tasten: 123

- Anzahl programmierbare Tasten: 123
- Anzahl beschriftbare Tasten: 60

#### Magnetkartenleser:

- Magnetkarten Spuren: Spur 1, Spur 2, Spur 3
- Magnetkarten Standards: ISO 7811/-12, JIS 1/2, AAMVA
- Magnetkarten Lesegeschwindigkeit: 6,3 - 250 cm/s (75 - 210 bpi)
- Magnetkartenlesezyklen: > 1 Millionen Lesezyklen
- Magnetkarten Durchzugsrichtung: beide Richtungen

#### Verpackungseinheit:

- Anzahl Produkte im Umkarton: 15
- Anzahl Umkartons pro Palette: 8

#### Garantiedauer:

2 Jahre

Irrtum, technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Technische Angaben beziehen sich nur auf die Spezifikation der Produkte. Eigenschaften werden damit nicht zugesichert.

## Ausführungsvarianten:

(Mögliche Länder-/Layoutvarianten, weitere auf Anfrage)

	Produktname	Bestellnummer	Layout (Land bzw. Sprache)	Gehäusefarbe	Tastenfarbe
1	SPOS G86-61411	G86-61411DEADAA-	Deutschland	schwarz	schwarz
2	SPOS G86-61411	G86-61411DEAEAA-	Deutschland	hellgrau	hellgrau
3	SPOS G86-61411	G86-61411ESADAA-	Spanien	schwarz	schwarz
4	SPOS G86-61411	G86-61411ESAEAA-	Spanien	hellgrau	hellgrau
5	SPOS G86-61411	G86-61411EUADAA-	US-Englisch mit EURO Symbol	schwarz	schwarz
6	SPOS G86-61411	G86-61411EUAEAA-	US-Englisch mit EURO Symbol	hellgrau	hellgrau
7	SPOS G86-61411	G86-61411FRADAA-	Frankreich	schwarz	schwarz
8	SPOS G86-61411	G86-61411FRAEAA-	Frankreich	hellgrau	hellgrau
9	SPOS G86-61411	G86-61411GBADAA-	UK	schwarz	schwarz
10	SPOS G86-61411	G86-61411GBAEAA-	UK	hellgrau	hellgrau
11	SPOS G86-61411	G86-61411RGADAA-	US / kyrillisch	schwarz	schwarz
12	SPOS G86-61411	G86-61411RGAEAA-	US / kyrillisch	hellgrau	hellgrau
13	SPOS G86-61411	G86-61411SFADAA-	Schweden / Finnland	schwarz	schwarz
14	SPOS G86-61411	G86-61411SFAEAA-	Schweden / Finnland	hellgrau	hellgrau